

Descripción

Goggles Esterilizables en Autoclave BioClean Clearview™ son gafas con armazón de caucho termoplástico superflexible y sistema de ventilación superior e inferior indirecto para una comodidad excepcional. Lente de policarbonato reforzado, resistente a rayaduras y con tecnología antivaho para una visión nítida. Suministradas no estériles. Esterilizar en autoclave a 121°C/250°F durante 30 minutos.

Especificaciones

MATERIAL:

Armazón de caucho termoplástico, lente de policarbonato reforzado y antivaho, banda de silicona sin látex con ganchos de polipropileno

COLOR:

Armazón blanco y correa negra

CLASIFICACIÓN:

EN 166:2001 Clase óptica 1

COMPATIBILIDAD:

ISO Clase 4 y EU GMP Grado A

Características

- Antivaho para hasta 20 ciclos de autoclave
- Armazón de caucho termoplástico superflexible
- Ventilación superior y sistema inferior indirecto
- Lente de policarbonato reforzado, antivaho, resistente a rayaduras y ópticamente correcto
- Banda para cabeza sin látex
- Probado para >40 ciclos de autoclave de 30 minutos a 121°C/250°F
- Puede usarse sobre anteojos

Lens Gogglestrong™ representa la gama de gafas compatibles con GMP de BioClean™.



DTB

Desarrollo en Tecnología Biomédica

DISTRIBUIDOR PARA MÉXICO
Y LATINOAMÉRICA

LENTE ANTIVAHÓ

VENTILACIÓN SUPERIOR

VENTILACIÓN INFERIOR INDIRECTA

ÓPTICAMENTE CORRECTO

DISPONIBLE CON VENTILACIÓN SUPERIOR Y/O INFERIOR BLOQUEADA

Estándares de calidad

- Fabricado en una planta con certificaciones ISO9001:2008 y 89/686/EEC Artículo 11b
- Procesado en un entorno de sala limpia ISO Clase 4 certificado por NEBB
- Cumple con la Categoría 2 – Directiva de EPP para equipos de protección personal 89/686/EEC
- Cumple con los requisitos de la norma EN 166:2001 para protección ocular personal

Vida útil y almacenamiento

Cinco(5) años a partir de la fecha de fabricación.
Almacenar en un lugar seco y fresco (<40°C), protegido de la luz solar directa y de la luz Fluorescente.

Propiedades físicas

Peso total (± 2 g)	103g
Grosor del lente (± 0.3mm)	3.1mm
Ancho del puente (± 0.5mm)	70mm
Altura del puente (± 0.5mm)	26mm
Ancho total (bisagra a bisagra) (±3mm)	190mm
Altura total (± 3mm)	85mm

Explicación de las marcas

MARCAS REQUERIDAS	MARCAS EN EL ARMAZÓN	SIGNIFICADO
Marca de identificación del fabricante	BioClean	BioClean™
Número de norma	EN166	Norma europea sobre protección ocular personal
Campo de uso	BT	Impacto de energía media a temperaturas extrema
Clase óptica	1	Alta calidad óptica
Marca de conformidad	CE	Conformidad con las normas europeas

Empaque

Goggle (BCAG): Una pieza por bolsa de PE sellada (retirar antes introducir al autoclave).
12 bolsas por caja interior;
5 cajas por cartón corrugado (60 piezas).

Nota importante

Producto vendido por caja interior (12 piezas)
Suministrado no estéril.
Esterilizar en autoclave a 121°C/250°F durante 30 minutos

DISTRIBUIDOR PARA MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

Smart Quality by **DTB**